


# AGLUSIL

## MS 4023



- ✓ NÃO NECESSITA DE PRIMER
- ✓ ACEITA PINTURA SUPERIOR
- ✓ RESISTENTE CONTRA ÁGUA
- ✓ LIVRE DE SOLVENTES

# SELANTE MS BRANCO

UM COMPONENTE

APLICAÇÃO AMPLA

ADERÊNCIA PREMIUM

CONTEÚDO  
**300ml**

PESO LIQ.  
**420g**

O selante MS-4023 é um selante premium de alta qualidade com tecnologia de polímero MS, ideal para toda vedação e colagem em todos os materiais. É um produto Premium monocomponente, sem necessidade de primer, podendo ser pintado e livre de solventes.

### MODO DE USAR:

1. As superfícies de aplicação devem ser limpas com álcool ou acetona, secas e firmes. Não utilizar querosene ou gasolina para a limpeza das superfícies.
2. Aplicar fita crepe para proteger as áreas onde não se deseja aplicar o silicone.
3. Cortar a ponta do cartucho e cortar o bico aplicador em um ângulo de 45° no tamanho e espessura desejada. Rosquear o bico no cartucho aplicador e colocar na pistola aplicadora.
4. Aplicar o silicone na área desejada e fazer o acabamento.
5. Logo após a aplicação do silicone, remover a fita crepe antes que o adesivo forme a película.
6. Após o uso, mantenha o bico aplicador no cartucho e deixe uma pequena quantidade de produto acima do bico para formar um tampão. Na reutilização, retire o tampão. Após aberto reutilizar o produto em até duas semanas.



até 2  
semanas  
após  
aberto

### APLICAÇÃO

Veda e cola podendo ser aplicado em ambiente interior e exterior de residências, veículos, elevadores, ar condicionado e equipamentos de ventilação, ideal para instalar quadros de painéis fixos e soleiras de parapeito de janelas. Veda superfícies de materiais, como metal pintado, vidro, madeira, concreto, mármore, pedra natural, granito, tijolos, espelhos, alumínio, aço, chumbo, zinco, plásticos comuns, poliestireno, poliuretano, juntas de teto, madeira, espaços de tubulação de água, calhas, contêiner, vedação náutica.

### ADVERTÊNCIAS

Evitar contato com os olhos e a pele. A ficha de informações de segurança de produtos químicos deste produto pode ser obtida por meio do site [www.aglutina.com.br](http://www.aglutina.com.br)

### PRIMEIROS SOCORROS

O local de trabalho deve ser sempre bem ventilado. O selante não curado não deve entrar em contato com os olhos. Se ocorrer contato, **lave com água por pelo menos 15 minutos e entre em contato com o médico de imediato**. Evite contato prolongado com a pele, o que pode causar coceira. **Caso entre em contato, lave com água corrente por 15 minutos**. Em caso de ingestão, não induzir vômito e **entre em contato com o médico ou centro de controle de intoxicações imediatamente**. Em caso de inalação, **ir para espaço aberto com ar fresco**. Em caso de dificuldade para respirar, **receber oxigenação**.

### ARMAZENAMENTO

Armazene em local ventilado, fresco e seco abaixo de 27 °C, fora do alcance de crianças e animais.

**VALIDADE: 12 MESES.**

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR  
Biocol Importadora e Distribuidora S/A  
Rua Alberto de Oliveira, 140, Barra do  
Ceará I 60.330-530, Fortaleza/CE  
CNPJ: 20.495.547/0001-12


Origem China

# AGLUTINA

[www.aglutina.com.br](http://www.aglutina.com.br)  
SAC: (85) 3033.8130  
[aglutina@aglutina.com.br](mailto:aglutina@aglutina.com.br)

# AGLUSIL

MS 4023



- ✓ NÃO NECESSITA DE PRIMER
- ✓ ACEITA PINTURA SUPERIOR
- ✓ RESISTENTE CONTRA ÁGUA
- ✓ LIVRE DE SOLVENTES

# SELANTE MS CINZA

UM COMPONENTE

APLICAÇÃO AMPLA

ADERÊNCIA PREMIUM

CONTEÚDO  
**300ml**

PESO LIQ.  
**420g**

O selante MS-4023 é um selante premium de alta qualidade com tecnologia de polímero MS, ideal para toda vedação e colagem em todos os materiais. É um produto Premium monocomponente, sem necessidade de primer, podendo ser pintado e livre de solventes.

#### MODO DE USAR:

1. As superfícies de aplicação devem ser limpas com álcool ou acetona, secas e firmes. Não utilizar querosene ou gasolina para a limpeza das superfícies.
2. Aplicar fita crepe para proteger as áreas onde não se deseja aplicar o silicone.
3. Cortar a ponta do cartucho e cortar o bico aplicador em um ângulo de 45° no tamanho e espessura desejada. Rosquear o bico no cartucho aplicador e colocar na pistola aplicadora.
4. Aplicar o silicone na área desejada e fazer o acabamento.
5. Logo após a aplicação do silicone, remover a fita crepe antes que o adesivo forme a película.
6. Após o uso, mantenha o bico aplicador no cartucho e deixe uma pequena quantidade de produto acima do bico para formar um tampão. Na reutilização, retire o tampão. Após aberto reutilizar o produto em até duas semanas.



até 2  
semanas  
após  
aberto

#### APLICAÇÃO

Veda e cola podendo ser aplicado em ambiente interior e exterior de residências, veículos, elevadores, ar condicionado e equipamentos de ventilação, ideal para instalar quadros de painéis fixos e soleiras de parapeito de janelas. Veda superfícies de materiais, como metal pintado, vidro, madeira, concreto, mármore, pedra natural, granito, tijolos, espelhos, alumínio, aço, chumbo, zinco, plásticos comuns, poliestireno, poliuretano, juntas de teto, madeira, espaços de tubulação de água, calhas, contêiner, vedação náutica.

#### ADVERTÊNCIAS

Evitar contato com os olhos e a pele. A ficha de informações de segurança de produtos químicos deste produto pode ser obtida por meio do site [www.aglutina.com.br](http://www.aglutina.com.br)

#### PRIMEIROS SOCORROS

O local de trabalho deve ser sempre bem ventilado. O selante não curado não deve entrar em contato com os olhos. Se ocorrer contato, **lave com água por pelo menos 15 minutos e entre em contato com o médico de imediato**. Evite contato prolongado com a pele, o que pode causar coceira. **Caso entre em contato, lave com água corrente por 15 minutos**. Em caso de ingestão, não induzir vômito e **entre em contato com o médico ou centro de controle de intoxicações imediatamente**. Em caso de inalação, **ir para espaço aberto com ar fresco**. Em caso de dificuldade para respirar, **receber oxigenação**.

#### ARMAZENAMENTO

Armazene em local ventilado, fresco e seco abaixo de 27 °C, fora do alcance de crianças e animais.

**VALIDADE: 12 MESES.**

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR  
Bioloc Importadora e Distribuidora S/A  
Rua Alberto de Oliveira, 140, Barra do  
Ceará I 60.330-530, Fortaleza/CE  
CNPJ: 20.495.547/0001-12


Origem China

## AGLUTINA

[www.aglutina.com.br](http://www.aglutina.com.br)  
SAC: (85) 3033.8130  
[aglutina@aglutina.com.br](mailto:aglutina@aglutina.com.br)

# AGLUSIL

MS 4023



- ✓ NÃO NECESSITA DE PRIMER
- ✓ ACEITA PINTURA SUPERIOR
- ✓ RESISTENTE CONTRA ÁGUA
- ✓ LIVRE DE SOLVENTES

# SELANTE MS INCOLOR

UM COMPONENTE

APLICAÇÃO AMPLA

ADERÊNCIA PREMIUM

CONTEÚDO  
**300ml**

PESO LIQ.  
**420g**

O selante MS-4023 é um selante premium de alta qualidade com tecnologia de polímero MS, ideal para toda vedação e colagem em todos os materiais. É um produto Premium monocomponente, sem necessidade de primer, podendo ser pintado e livre de solventes.

#### MODO DE USAR:

1. As superfícies de aplicação devem ser limpas com álcool ou acetona, secas e firmes. Não utilizar querosene ou gasolina para a limpeza das superfícies.
2. Aplicar fita crepe para proteger as áreas onde não se deseja aplicar o silicone.
3. Cortar a ponta do cartucho e cortar o bico aplicador em um ângulo de 45° no tamanho e espessura desejada. Rosquear o bico no cartucho aplicador e colocar na pistola aplicadora.
4. Aplicar o silicone na área desejada e fazer o acabamento.
5. Logo após a aplicação do silicone, remover a fita crepe antes que o adesivo forme a película.
6. Após o uso, mantenha o bico aplicador no cartucho e deixe uma pequena quantidade de produto acima do bico para formar um tampão. Na reutilização, retire o tampão. Após aberto reutilizar o produto em até duas semanas.



até 2  
semanas  
após  
aberto

#### APLICAÇÃO

Veda e cola podendo ser aplicado em ambiente interior e exterior de residências, veículos, elevadores, ar condicionado e equipamentos de ventilação, ideal para instalar quadros de painéis fixos e soleiras de parapeito de janelas. Veda superfícies de materiais, como metal pintado, vidro, madeira, concreto, mármore, pedra natural, granito, tijolos, espelhos, alumínio, aço, chumbo, zinco, plásticos comuns, poliestireno, poliuretano, juntas de teto, madeira, espaços de tubulação de água, calhas, contêiner, vedação náutica.

#### ADVERTÊNCIAS

Evitar contato com os olhos e a pele. A ficha de informações de segurança de produtos químicos deste produto pode ser obtida por meio do site [www.aglutina.com.br](http://www.aglutina.com.br)

#### PRIMEIROS SOCORROS

O local de trabalho deve ser sempre bem ventilado. O selante não curado não deve entrar em contato com os olhos. Se ocorrer contato, **lave com água por pelo menos 15 minutos e entre em contato com o médico de imediato**. Evite contato prolongado com a pele, o que pode causar coceira. **Caso entre em contato, lave com água corrente por 15 minutos**. Em caso de ingestão, não induzir vômito e **entre em contato com o médico ou centro de controle de intoxicações imediatamente**. Em caso de inalação, **ir para espaço aberto com ar fresco**. Em caso de dificuldade para respirar, **receber oxigenação**.

#### ARMAZENAMENTO

Armazene em local ventilado, fresco e seco abaixo de 27 °C, fora do alcance de crianças e animais.

**VALIDADE: 12 MESES.**

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR  
Biocol Importadora e Distribuidora S/A  
Rua Alberto de Oliveira, 140, Barra do  
Ceará I 60.330-530, Fortaleza/CE  
CNPJ: 20.495.547/0001-12

Origem China

## AGLUTINA

[www.aglutina.com.br](http://www.aglutina.com.br)  
SAC: (85) 3033.8130  
[aglutina@aglutina.com.br](mailto:aglutina@aglutina.com.br)